

Kép helye	KBK kódszám: <b>2244,4 (a)</b>
	Típus megjelölés: <b>MD-40</b>
	Jellemző pályaszámok:  <b>csak egyedi pályaszámok</b>

## Gyártási adatok

Gyártó:	Gyári típusjel:	Gyártási évek:
<b>Pálfalvai Bányagépgyártó V.</b>	<b>MD-40</b>	<b>195...</b>

## Méretek, általános adatok

hossz:	<b>2700</b> mm	nyomtáv:	<b>500-760</b> mm	szolgálati tömeg:	<b>3,9</b> t
szélesség:	<b>1250</b> mm	tengelyrendezés:	<b>B</b>	legnagyobb tengelyterhelés:	t
magasság:	<b>2030</b> mm	forgócsap/tengelytáv:	<b>850</b> mm	bejárható legkisebb ívsugár:	m
		kerékátmérő:	mm	eng. legnagyobb sebesség:	<b>16,6</b> km/h

## Motor

gyártó:	<b>Csepel</b>	hengerek száma, elrendezése	<b>4</b>
típus:	<b>D350</b>	hengerátmérő/lökethossz	mm
fordulatszám:	/perc	üzemanyag-fogyasztás	g/LEó
teljesítmény:	<b>40</b> LE	hűtés	<b>vízűtés</b>
		indítás	<b>villamos indítómotor</b>

## Üzemanyagkészletek

tüzelőanyag:	l	hűtővíz:	l
kenőolaj:	l	homok:	kg

## Hajtásrendszer

**Tisztán mechanikus hajtás, kézi működtetésű 3 fokozatú sebességváltó, fokozatonként külön kúpos tengelykapcsoló. Az irányváltó kúpkerekes, tengelyhajtás láncsal.**

Fokozat:	1	2	3	
Sebesség:	<b>5,4</b>	<b>10,8</b>	<b>16,6</b>	km/h
Vonóerő:	<b>1715</b>	<b>860</b>	<b>550</b>	kg
Vontatható tömeg:	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>51,3</b>	t

## Segédüzem

Akkumulátor feszültsége:	<b>12/24</b> V
Akkumulátor tárolókapacitása:	- Ah
Légsűrítő szállítóképessége:	- l/perc
Légsűrítő levegőnyomása:	- bar

## Fék

<b>Mindkét tengelyre ható kézfék.</b>	
K	t
Sz	- t

## Egyéb

--