

Kép helye	KBK kódszám: <b>2244,4 (d)</b>
	Típus megjelölés: <b>MD-40</b>
	Jellemző pályaszámok:  <b>GV 1425-</b>  <b>továbbá egyedi pályaszámok is</b>

## Gyártási adatok

Gyártó:	Gyári típusjel:	Gyártási évek:
<b>Pálfalvai Bányagépgyártó V.</b>	<b>MD-40</b>	

## Méretek, általános adatok

hossz:	<b>3570</b> mm	nyomtáv:	<b>760</b> mm	szolgálati tömeg:	<b>4,0</b> t
szélesség:	<b>1200</b> mm	tengelyelrendezés:	<b>B</b>	legnagyobb tengelyterhelés:	<b>2,0</b> t
magasság:	mm	forgócsap/tengelytáv:	mm	bejárható legkisebb ívsugár:	m
		kerékátmérő:	mm	eng. legnagyobb sebesség:	<b>16,7</b> km/h

## Motor

gyártó:	<b>Csepel</b>	hengerek száma, elrendezése	<b>4 álló</b>
típus:	<b>D413</b>	hengerátmérő/lökethossz	<b>110/140</b> mm
fordulatszám:	<b>1500</b> /perc	üzemanyag-fogyasztás	<b>190-200</b> g/LEó
teljesítmény:	<b>40</b> LE	hűtés	<b>vízűtés</b>
		indítás	<b>villamos indítómotor</b>

## Üzemanyagkészletek

tüzelőanyag:	l	hűtővíz:	l
kenőolaj:	l	homok:	kg

## Hajtásrendszer

**Tisztán mechanikus hajtás, kézi működtetésű 3 fokozatú sebességváltó, fokozatonként külön kúpos tengelykapcsoló. Az irányváltó kúpkerekes, tengelyhajtás láncsal.**

Fokozat:	1	2	3	
Sebesség:			<b>16,7</b>	km/h
Vonóerő:				kg
Vontatható tömeg:	<b>50</b>			t

## Segédüzem

Akkumulátor feszültsége:	<b>12/24</b> V
Akkumulátor tárolókapacitása:	- Ah
Légsűrítő szállítóképessége:	- l/perc
Légsűrítő levegőnyomása:	- bar

## Fék

<b>Mindkét tengelyre ható kézfék.</b>	
K	t
Sz	- t

## Egyéb

--